OP ZOEK NAAR NIEUWE MANIEREN OM
BETER SCHOON TE MAKEN

T291

Kleine achterloop-schrob-zuigmachine

Grote waarde in een klein formaat
Haal veel waarde uit een kleine schrob-zuigmachine met intuïtieve knoppen, comfortabele ergonomie en eenvoudige bediening. Dagelijks onderhoud is eenvoudig dankzij de grote opening van het deksel van de vuilwatertank, vervanging van de borstel/pad zonder gereedschap en gele aanraakpunten. Perfect voor eigenaren en gebruikers van ondernemingen die een productieve, gebruiksvriendelijke machine willen die ook gemakkelijk in het onderhoud is.

Beschikbare technologieën

ec-H2O NanoClean® met chemisch doseersysteem

Zorgeloze bediening en onderhoud met optionele lithium-ion-accu's.

Comfortabel en gemakkelijk te manoeuvreren Optimaliseert het comfort voor gebruiker met een grote wendbaarheid en een verstelbare handgreep met comfortabele grip voor ergonomische bediening.

Eenvoudige bediening
Eenvoudige bediening en vereenvoudigde gebruikerstraining met behulp van voorgeprogrammeerde reinigingsinstellingen.

Verleng de bedrijfstijd tijdens het schoonmaken
Lagere geluidsniveaus en waterverbruik, en langere gebruiksduur met de ECO-modus.

Binnenkant van de **T291**

1. **Zelfnivellerende borsteltechnologie** voor optimale reinigingsprestaties op verschillende oppervlakken.
2. **Intuïtieve bedieningselementen** met voorgeprogrammeerde reinigingsinstellingen, standaard- en ECO-modus maken het eenvoudig om te bedienen en te trainen.
3. Dankzij het **grote LCD-scherm** met duidelijke bedieningselementen en meertalige ondersteuning kunnen gebruikers nuttige informatie volgen.
4. **De grote opening van de vuilwatertank** maakt volledige toegang en zicht mogelijk voor vereenvoudigd dagelijks onderhoud.
5. **Het effectieve dweilrubberontwerp** en de standaard Linatex® dweilrubbers maken uitstekende wateropname mogelijk.
6. **Het borstel-/padwisselsysteem zonder gereedschap** vereenvoudigt het onderhoud met de mogelijkheid voor spin-on en spin-off vanaf de bedieningselementen.
7. **Gele aanraakpunten** vereenvoudigen de training van gebruikers en dagelijks preventief onderhoud.
8. **De geïntegreerde lader** maakt flexibel opladen mogelijk.

Technische gegevens van de **T291**

FUNCTIE	PAD ASSIST	ZELFRIJDEND	ZELFRIJDEND	ZELFRIJDEND
Reinigingspad	550 mm		600 mm	700 mm
Maximale theoretische productiviteit (per uur)	1.967 m^2/uur	2.468 m^2/uur	2.697 m^2/uur	3.142 m^2/uur
Geschatte dekking (per uur)*	1.246 m^2/uur	1.564 m^2/uur	1.724 m^2/uur	2.035 m^2/uur
Schrobsnelheid	3 km/u		4,5 km/u	
Schrobhoofd hoger/lager	handmatig met voetpedaal			elektronisch met aandrijver
Snelheid borstel/pad	150 tpm		200 tpm	
Druk borstel/pad	19 kg		29 kg	35,4 kg
Capaciteit schoonwatertank	50 L			
Capaciteit vuilwatertank	50 L			
Loopduur accu - tot uur**	2,5		3,5	
Accuvoltage	24V (2x12)			
Afmetingen (L x B x H)	1327 x 563 x 1033 mm		1297 x 653 x 1033	1297 x 735 x 1033
Dweilrubberbreedte	772 mm			940 mm
Gewicht (incl. zwaarste accu)	150 kg	178 kg	183 kg	187 kg
Geluidsniveau (oor gebruiker)***	56 dB			
Chemische dosering	Standaard met ec-H2O NanoClean®-technologie			

Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.
** Geschatte dekking maakt gebruik van de praktische snelheid en tijdstandaards legen/vullen uit het 2004 ISSA Reinigingstijdenhandboek.*
*** Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continue schrobwerkingstijden.*
**** Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufactures (AACEM) en OSHA*

Lithium-ion specificaties voor de **T291**

FUNCTIE	PAD ASSIST		ZELFRIJDEND	
Reinigingspad	550 mm			
Maximale theoretische productiviteit (per uur)	1.967 m^2/uur		2.468 m^2/uur	
Geschatte dekking (per uur)*	1.246 m^2/uur		1.564 m^2/uur	
Schrobsnelheid	3,5 km/u		4,5 km/u	
Schrobhoofd hoger/lager	handmatig met voetpedaal			
Snelheid borstel/pad	150 tpm			
Druk borstel/pad	19 kg			
Capaciteit schoonwatertank	50 L			
Capaciteit vuilwatertank	50 L			
Type accu	50 Ah lithium-ion	90 Ah lithium-ion	50 Ah lithium-ion	90 Ah lithium-ion
Type oplader	Externe oplader	Geïntegreerde lader	Externe oplader	Geïntegreerde lader
Laadtijd accu - tot uur**	2 uur	7 uur	2 uur	7 uur
Loopduur accu - tot uur**	1u45	3 uur	1,5 uur	2,5 uur
Accuvoltage	27,8			
Afmetingen (L x B x H)	1327 x 563 x 1033 mm			
Dweilrubberbreedte	772 mm			
Gewicht (incl. zwaarste accu)	169		177	
Geluidsniveau (oor gebruiker)***	56 dB			
Chemische dosering	Standaard met ec-H2O NanoClean®-technologie			

Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.
** Geschatte dekking maakt gebruik van de praktische snelheid en tijdstandaards legen/vullen uit het 2004 ISSA Reinigingstijdenhandboek.*
*** Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continue schrobwerkingstijden.*
**** Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufactures (AACEM) en OSHA*

Voor een demonstratie of meer informatie,
bel **+31 413 241111** of e-mail **info.benelux@tennantco.com**

©2025 Het bedrijfslogo van Tennant Company en andere handelsmerken die zijn voorzien van het symbool "®" zijn handelsmerken van Tennant Company in de Verenigde Staten en/of andere landen. De verkoop en het onderhoud van de producten van Tennant Company vinden plaats via de dochterondernemingen van Tennant Company en via distributeurs. Alle rechten voorbehouden.

Tennant Europe
tennant.nl