



OP ZOEK NAAR NIEUWE MANIEREN OM
BETER SCHOON TE MAKEN

T581

Micro opzit-schrob- zuigmachine



Wendbaarheid in een compacte opzit

Een stil geluidsniveau, intuïtieve bediening en compact design zorgen voor gebruiksvriendelijkheid zodat op elk moment gereinigd kan worden. De T581 is ideaal voor het reinigen van grote, vervuilde gebieden in winkels, ziekenhuizen en scholen.

Beschikbare technologieën



Reinigingssysteem met dosering van chemicaliën (Chem-Dose)



Zorgeloze bediening en onderhoud met optionele lithium-ion-accu's.



Wendbaar en productief

Het compacte ontwerp past gemakkelijk in de meeste drukke ruimtes en kan snel veel delen van een faciliteit bereiken om meer te reinigen.



Eenvoudige bediening

Eenvoudige bediening en gemakkelijk opstarten en snelle training met éénknopsbediening waarbij de schrobkop en het dweilrubber tegelijkertijd worden neergelaten.



Veelzijdige reiniging met dosering voor chemicaliën

Verhoog de consistente reinigingsprestaties en verlaag de kosten om te reinigen met een geïntegreerde dosering voor chemicaliën.

Binnenkant van de T581

- 1. Verander eenvoudig de waterstroomhoeveelheid** en andere reinigingsfuncties via het intuïtieve bedieningspaneel.
- 2. Meerstaps zuigmotor** voor sterke wateropname.
- 3. Grote, drukgevoelige afvoerslang voor de vuilwatertank**, voor snelle en rommelvrije tankdrainage.
- 4. Grote schoonwatertank** met niveaumeter en aftapslang.
- 5. Constante wateropname** met duurzaam 'V'-vormig dweilrubberontwerp en standaard Linatex® dweilrubberbladen.
- 6. Simpel borstelwisselsysteem** zonder knoppen of gereedschap.



Technische gegevens van de T581

FUNCTIE	ZELFRIJDEND	ZELFRIJDEND
Reinigingspad	550 mm	700 mm
Maximale theoretische productiviteit (per uur)	3.289 m ² /uur	4.177 m ² /uur
Geschatte dekking (per uur)*	2.038 m ² /uur	2.645 m ² /uur
Schrobsnelheid	6,0 km/u	
Schrobkop en dweilrubber omhoog/omlaag	onafhankelijke actuatoren	
Snelheid borstel/pad	150 tpm	220 tpm
Druk borstel/pad	22 kg	10 tot 50 kg
Capaciteit schoonwatertank	78,5 L	
Capaciteit vuilwatertank	80 L	
Loopduur accu - tot uur**	2,3	4,5
Accuvoltage	24 V (2 x 12)	24 V (4 x 6)
Afmetingen (L x B x H)	1310 x 673 x 1030 mm	1310 x 760 x 1030 mm
Dweilrubberbreedte	710 mm	924 mm
Gewicht (incl. zwaarste accu)	211 kg	283 kg
Externe draaicirkel (van muur tot muur)	1851 mm	
Maximaal hellingspercentage	8%	16%
Geluidsniveau (oor gebruiker)***	65 dB	
Tankcapaciteit dosering van chemicaliën	3 L	

Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.

*Geschatte dekking maakt gebruik van de praktische snelheid en tijdstandaards legen/vullen uit het 2004 ISSA Reinigingstijdenhandboek.

**Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continue schrobwerkstijden.

***Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) en OSHA.

Lithium-ion specificaties voor de T581

FUNCTIE	ZELFRIJDEND		ZELFRIJDEND	
Reinigingspad	550 mm		700 mm	
Maximale theoretische productiviteit (per uur)	3.289 m ² /uur		4.177 m ² /uur	
Geschatte dekking (per uur)*	2.038 m ² /uur		2.645 m ² /uur	
Schrobsnelheid	6,0 km/u			
Schrobkop en dweilrubber omhoog/ omlaag	onafhankelijke actuatoren			
Snelheid borstel/pad	150 tpm		220 tpm	
Druk borstel/pad	22 kg		10 tot 50 kg	
Capaciteit schoonwatertank	78,5 L			
Capaciteit vuilwatertank	80 L			
Type accu	50 Ah lithium-ion	90 Ah lithium-ion	50 Ah lithium-ion	90 Ah lithium-ion
Type oplader	Externe oplader			
Laadtijd accu - tot uur**	2 uur			
Loopduur accu - tot uur**	2,5 uur	4 uur	2 uur	3 uur
Accuvoltage	27,8			
Afmetingen (L x B x H)	1310 x 673 x 1030 mm		1310 x 760 x 1030 mm	
Dweilrubberbreedte	710 mm		924 mm	
Gewicht (incl. zwaarste accu)	293 kg			
Externe draaicirkel (van muur tot muur)	1851 mm			
Maximaal hellingspercentage	8%		16%	
Geluidsniveau (oor gebruiker)***	65 dB			
Chemische dosering	Beschikbare optie			
Tankcapaciteit dosering van chemicaliën	3 L			

Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.

*Geschatte dekking maakt gebruik van de praktische snelheid en tijdstandaards legen/vullen uit het 2004 ISSA Reinigingstijdenhandboek.

**Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continue schrobwerkkingstijden.

***Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) en OSHA.

Voor een demonstratie of meer informatie,
bel +31 413 241111 of e-mail info.benelux@tenantco.com