T981
Opzit-vloerschrob-zuigmachine

Wendbaar en productief

De T981 schrobt en droogt op effectieve wijze grote harde vloeren met licht tot medium vuil en vlekken. Dankzij de intuïtieve bediening is het apparaat eenvoudig te bedienen en te onderhouden. De T981 is ideaal voor het reinigen van gladde vloeren in gebieden zoals de detailhandel, logistiek en de lichte industrie.

Productiviteitsverbetering
Past gemakkelijk in de drukste ruimtes met een kleine draaicirkel en krijgt meer schoonmaakwerk gedaan met de loodzuurbatterijen die schoonmaakdiensten tot 5 uur mogelijk maken.

Eenvoudige bediening
Gemakkelijk opstarten en snelle training met éénknopsbediening waarbij de schrobkop en het dweilrubber tegelijkertijd worden neergelaten.

Krijg de juiste oplossing
Kies tussen de schijf van 80 cm of 90 cm of het cilindrische schrobdek van 75 cm om de T981 aan uw toepassing te laten voldoen.

Binnenkant van de **T981**

1. **Verander eenvoudig de waterstroomhoeveelheid** en andere reinigingsfuncties via het intuïtieve bedieningspaneel.
2. **Meerstaps zuigmotor** voor sterke wateropname.
3. **Grote, drukgevoelige afvoerslang voor de vuilwatertank,** voor snelle en rommelvrije tankdrainage.
4. **Grote schoonwatertank** met niveaumeter en aftapslang.
5. **Constante wateropname** met duurzaam 'V'-vormig dweilrubberontwerp en standaard Linatex® dweilrubberbladen.
6. **Simpel borstelwisselsysteem** zonder knoppen of gereedschap.

Technische gegevens van de **T981**

	SPECIFICATIE		
FUNCTIE	**Schijf**	**Schijf**	**Cilindrisch**
Reinigingsbreedte	80 cm	90 cm	75 cm
Productiviteit theoretisch max.	4800 m²/uur	5300 m²/uur	4300 m²/uur
Geschatte dekking*	3570 m²/uur	3950 m²/uur	3100 m²/uur
Schrobsnelheid	5.75 km/u		
Schrobkop en dweilrubber omhoog/omlaag	onafhankelijke actuatoren		
Borstelsnelheid	200 tpm		1000 tpm
Borsteldruk	90 kg	100 kg	50 kg
Capaciteit schoonwatertank	125 liter		
Capaciteit vuilwatertank	135 liter		
Loopduur accu - tot uur (Natte accu van 320Ah)**	5,5		
Accuvoltage	36 V 1 x 36 V of 6 x 6 V		
Afmetingen (L x B x H)	1720 x 1010 x 1360 mm	1720 x 1100 x 1360 mm	1810 x 1050 x 1360 mm
Dweilrubberbreedte	1010 mm	1100 mm	1010 mm
Gewicht (incl. zwaarste accu)	705 kg	707 kg	715 kg
Externe draaicirkel (van muur tot muur)	2270 mm	2310 mm	2430 mm
Maximaal hellingspercentage	16%		
Geluidsniveau (oor gebruiker)***	72 dB		

Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.
** Geschatte dekking maakt gebruik van de praktische snelheid en tijdstandaards legen/vullen uit het 2004 ISSA Reinigingstijdenhandboek.*
*** Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continue schrobwerkingstijden.*
**** Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufactures (AACEM) en OSHA*

Voor een demonstratie of meer informatie,
bel **+31 413 241 111** of e-mail **info.nl@tennantco.com**

TENNANT EUROPE NV
tennant.nl

t981-brochure-nl-nl 12/21 *©2021 The Tennant Company.*